

REF.3450 TELÉFONO iLOFT DUOX PLUS



El teléfono iLOFT es un portero electrónico compacto y extra plano que funciona en modo de conversación manos libres con la placa de calle. También puede configurarse en modo Pulsar-Para-Hablar en caso de ser necesario en entornos muy ruidosos. Su tecnología DUOX PLUS de audio digital (2 hilos no polarizados) asegura una comunicación manos libres de alta calidad libre de interferencias. Tanto el volumen de llamada como el de conversación se ajustan por medio de un control por rueda de forma muy intuitiva. Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza. Se instala en superficie.

PULSADORES

-  Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle.
-  Abrepuertas y llamada a conserjería (si la hay, pulsar con el teléfono en reposo).
-  Funciones adicionales: relé luz de la escalera, apertura de segunda puerta o cancela, llamada de pánico, etc.

ACCESORIOS



Ref.5636



Ref.3388



Ref.3389

-SOBREMESA

Con el soporte de sobremesa es posible responder una llamada de la placa de calle desde el escritorio de la oficina. Recomendado para oficinas, negocios y profesionales que trabajan desde casa.

5636 SOPORTE DE SOBREMESA TELÉFONO iLOFT

-REPOSICIÓN

3388 MARCO UNIVERSAL 120X240

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210X240

CARACTERÍSTICAS GENERALES	3450
Tecnología	DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
Sistema Audio/Video	Audio
Montaje	En superficie
Auricular con imán para facilitar el colgado	-
Comunicación manos libres	Sí
Comunicación opcional pulsar-para-hablar (Pres-to-talk)	Sí
Versión con bucle inductivo	-
Color del producto	Blanco mate
Pulsadores totales	3
Tipo de pulsadores	Mecánicos
Número de leds para señalizaciones luminosas	3 (rojo, verde y azul)
PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL	
Desde el terminal	-
Desde la placa o conserjería	Sí
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda)	Sí
FUNCIONES	
Llamada a central de conserjería	Sí (desde el pulsador de apertura de puerta, en reposo)
Autoencendido	Sí (sólo con la placa nº 0 de su propio bloque)
Función adicional F1	Sí (pulsador F1, envío de negativo y/o comando)
Función adicional F2	-
Timbre de puerta diferenciado de la llamada de la placa de calle	Sí
Conexión para dispositivos adicionales de llamada (extensión de llamadas, activador de luces y timbres, relé, etc.)	Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3467)
Doormatic (función apertura para profesionales, oficinas, clínicas, etc.)	Sí (señalización con led verde)
AJUSTES	
Selección de melodías de llamada	Sí (5)
Control de volumen de llamada	Sí (por rueda deslizante)
Modo No-molestar	Sí (por rueda deslizante) + señalización con led rojo
Control de volumen del audio durante conversación	Sí (por rueda deslizante)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del producto (horizontal x vertical x profundidad)	90 x 146,5 x 20
Tiempo para descolgar o realizar apertura desde que se produce la llamada	30 s.
Tiempo máximo de conversación	90 s.
Privacidad de la conversación	Sí
Tensión de alimentación	18-24 Vcc
Consumo máximo de corriente	3,6 W
Consumo en reposo	0,4 W
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-5°C, +40°C]
Humedad	[0%, 90%][23°F, 106°F]
Peso del producto (kg)	0,16
Adaptador de línea incluido en el terminal	Sí (A, C, posición por defecto OFF)
Bornas de conexión	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T