

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interrupor horario diario
analógico; Acti9 IH; 1 módulo; 1
canal; 16 A

15335

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 IHH
Nombre Abreviado Del Equipo	IH
Tipo De Producto O Componente	Interrupor temporizado mecánico
Número De Canales	1
Función Disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Función	Edificios
Tipo De Carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W 4,7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompacta 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
Duración De Ciclo	24 h
Número Máximo De Conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración Mínima Del Intervalo	15 min
Tipo De Ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión De Medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo De Potencia En W	0,5 W
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC en 50 Hz
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo
Ancho	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,097 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Grado De Protección Ip	Terminales, estado 1 IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,100 cm
Paquete 1 Ancho	7,100 cm
Paquete 1 Longitud	9,900 cm
Paquete 1 Peso	82,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	8,695 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil