



Espectáculo msr

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	PGJX28
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso	28.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	310
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	320
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	60

Longitud de arco O (nom.)	3,0 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	400 W
Corriente de lámpara (nom.)	7,2 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Full EOC	871829115828800
Código de pedido	15828800

Código 12NC	928194005114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291158288
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16

Embalaje con código EAN/UPC	8718291158295
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

