

Hoja de características del producto

Especificaciones



SDV NO NG125

19058



Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre Abreviado Del Equipo	SDV NO
Composición De Contactos De Señalización	1 NO
[In] Corriente Nominal	AC-14 0,1...1 A at 250 V, AC 50/60 Hz
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Tipo De Montaje	Plug-on
Ubicación De Montaje	Aguas arriba
Altura	36 mm
Ancho	8,8 mm
Profundidad	34,64 mm
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal de placa1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Terminal de placa1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible Terminal de placa1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible con terminal Terminal de placa2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de placa2 cable(s) 2,5 mm² - flexible Terminal de placa2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10,6 cm
Paquete 1 Peso	35 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	11,5 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	23,7 cm
Paquete 2 Peso	378 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	81
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,889 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.