

Hoja de características del producto

Especificaciones



MXV NG125

19060

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Disparo por derivación
Nombre Abreviado Del Equipo	MXV
[Uc] Tensión De Circuito De Control	110...240 V CA 50/60 Hz 110 V DC
Pasos De 9 Mm	3

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 P25M Acti 9 Acti 9 NG125LMA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
Se◆◆Alizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	En interruptor automático
Altura	106 mm
Ancho	25 mm
Profundidad	80 mm
Peso Del Producto	0,038 kg
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos acorde a EN/IEC 60947-5-1
Conexiones - Terminales	Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible con terminal Terminal de placa - 2 cable(s) 2,5 mm² - flexible Terminal de placa - 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de placa - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	NC + NO cambia el estado eléctrico

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
--------	------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Grado De Protección Ip	IP20 B acorde a EN/IEC 60947-5-1 IP4 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Categoría De Sobretenensión	II
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10,6 cm
Paquete 1 Peso	38 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	11,5 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	23,7 cm
Paquete 2 Peso	407 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	81
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,15 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.