



HORTI

MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Lámparas de sodio a alta presión con bulbo transparente exterior con espectros luminicos especiales para favorecer la floración o fomentar el crecimiento de todo tipo de plantas y cultivos

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	32.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,533
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,432
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142,4 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	26
Longitud de arco O (nom.)	151 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	618,0 W
Voltaje (nom.)	130 V
Voltaje (nom.)	130 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	30,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	680 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12
Full EOC	871150020202415
Código de pedido	20202415
Código 12NC	928158809227

Código local	PHSONTG600
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500202024
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12



Embalaje con código EAN/UPC	8711500202031
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

