

La gama de amplificadores de sobremesa MA ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Estos amplificadores son de elegante diseño y reducidas dimensiones.

Elaboradas con una fuente de alimentación conmutada que permite disponer de unos consumos eléctricos muy inferiores a la potencia musical suministrada, son equipos que respetan el medio ambiente.

Dispone de 3 entradas de audio, la entrada 1 y dos para micrófonos y la entrada 3 como entrada de línea , la entrada 1 dispone de alimentación Phantom, también dispone en la entrada 3 conexión para reproductores de CD, DVD o PC.

Incorporan control de tonos de graves y agudos y prioridad de mute ajustable.




Descripción para proyectos


Amplificador de 60W r.m.s.
3 entradas: mic1-2 y auxiliar.
Prioridad de mensaje en mic1 y entrada tel in.
Controles de tono graves y agudos: ± 10 dB.
Salidas a 4 ohms y línea 70V y 100V
Respetuoso con el medio ambiente 24W consumo
Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm.

Dibujo Técnico

Vista frontal/trasera



Vista sección



Especificaciones

Potencia de salida	60 vatios R.M.S
Respuesta en frecuencia	80-15k Hz
Distorsión armónica total(T.H.D)	Menor de <1%
Relación Señal / Ruido entradas 1 y 2	Mejor que 60dB
Relación Señal / Ruido entradas 3 y TEL IN	Mejor que 70dB
Control de tonos(Treble- 10KHz / Bass- 100Hz)	+/- 10dB
Sensibilidad de entrada e impedancia	
Entrada 1	MIC -50dBV/2k Ω
Entrada 2	MIC -50dBV/2k Ω o LINE -
10dBV/20k Ω	
Entrada 3	AUX -10dBV/10k Ω
Entrada TEL IN	0,775dBV/600 Ω
Impedancia de salida de altavoces	16V / 4 Ω , 70V / 82 Ω y 100V / 167 Ω
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~+40°CGrados
Alimentación	220-240VAC;50/60Hz
Consumo	24 vatios
Peso neto,	3 kilogramos
Dimensiones	300(An) x 44(Al) x 230(P)