



Descripción para proyectos

- Micrófono de Conferencia sin Base
- Micrófono de condensador profesional de cuello de cisne
- Patrón captación cardioide y alta sensibilidad
- Respuesta en frecuencia 50 - 20000Hz
- Impedancia nominal: 150 Ohmio(s)
- Requisitos de alimentación fantasma: 9 - 52
- Conector de micrófono: XLR (3 pines)
- Longitud: 330 mm
- Peso: 0,18 kg

Información

Micrófono de Conferencia sin Base

El diseño delgado y versátil del micrófono de condensador profesional de cuello de cisne MF-315, de patrón cardioide y alta sensibilidad, lo hacen ideal para esas ocasiones en que la voz debe ser absolutamente inteligible. El bajo ruido de este micrófono hace que sea ideal para el refuerzo profesional sonoro y para la grabación en salas de reuniones, aulas de formación e iglesias. Equipado con un conector XLR de 3 pines, funciona con una alimentación fantasma de 9 a 52 V.

Especificaciones

•Máximo SPL	250dB
•Impedancia	150Ohms
Tipo Micrófono	Back electrets condenser
•Patrón polar	Unidireccional
•Respuesta en Frecuencia	50Hz -20KHz
•Peso	180g
•Dimensiones	20(An) x 330(Al) mm