FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ENDURA Style UpDown 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN | Luminaria con forma clásica y flujo de luz orientado hacia arriba y hacia abajo

Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación decorativa

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	60,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	26
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	35
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	≤ 70 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	700 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1050 lm
Eficacia luminosa	58 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	100 °
UGR longitudinal	< 22

DIMENSIONES Y PESO

Largo	55,00 mm
Ancho	90,00 mm
Alto	160,00 mm
Peso del producto	480,00 g

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



PG ENDURA STYLE UpDown MiPRC

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	empty

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	ENDURA STYLE UPDOWN
PDF	Packaging insert	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
PDF	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style UpDown
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075214057	Caja unitaria 1	74 mm x 109 mm x 180 mm	493.00 g	1.45 dm^3
4058075214064	Embalaje de envío 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133.00 g	11.23 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.