

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Plate Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Luminarias de pared de acero inoxidable con iluminación indirecta



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	12,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	65,000 mA
Factor de potencia	≥0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	650 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1500 lm
Eficacia luminosa	48 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	108 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	60,00 mm
Ancho	180,00 mm
Alto	283,00 mm
Peso del producto	680,00 g



ENDURA STYLE PLATE WALL
SENS 13W SI

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Acero
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Steel
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	100 °
Encendido/apagado controlado por sensor	10 s...4 min
Rango de detección sensor de movimiento	5...8 m
Umbral de detección del sensor de luz	10...2000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	ENDURA STYLE PLATE WALL
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12,5W
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075477872	Caja unitaria 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm³
4058075477889	Embalaje de envío 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.