

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ ORBIS Ultra Slim Backlight Black 400mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Luminaria de techo decorativa intelignte con retroiluminación, RGB, Blanco Dinámico y regulable



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación principal y retroiluminación
- Ambas luces son independientes
- Blanco Dinámico (TW) y RGB

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Regulable
- Protocolo de red: WiFi



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	25,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	98,000 mA
Corriente de encendido IP	17 A
T. corriente entrante T _{h50}	300 μs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	13
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	21
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 30 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos


Flujo luminoso	1870 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2940 lm
Eficacia luminosa	74 lm/W
Temperatura de color	27006500 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable / RGB
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110°
UGR longitudinal	< 25

¹⁾ Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	400,00 mm
Alto	27,00 mm

Peso del producto	1100,00 g
1 coo dei producto	1100,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

-20+40 °C
Terminal, 2 pines
IP20
Sí
WiFi
Surface
Indoor
no reemplazable
Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA

Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- Soporte de montaje incluido
- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name	
PDF	User instruction	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT	
PDF	Installation guide	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE	
PDF	Declarations Of Conformity CE	SMART ORBIS UL SLIM BL RGBTW	
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	SMART ORBIS UL SLIM BL	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075752801	Caja unitaria 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1221.00 g	9.04 dm ³
4058075752818	Embalaje de envío 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6861.00 g	50.92 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.