

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Luminarias de techo con función de regulación por interruptor



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Diseño muy delgado
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Versión Click-DIM: Regulable en tres pasos con pulsación repetida
- Regulable



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	15,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	70,000 mA
Corriente de encendido IP	16 A
T. corriente entrante T _{h50}	100 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	47
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	60
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 35 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1100 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1640 lm
Eficacia luminosa	73 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	235,00 mm
Alto	27,00 mm
Peso del producto	430,00 g



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2 pines
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
 Declarations Of Conformity CE	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
 Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075752825	Caja unitaria 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	517.00 g	3.30 dm ³
4058075752832	Embalaje de envío 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3025.00 g	19.33 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.