FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SMART+ Wifi Orbis Claria 490mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Luminaria de techo decorativa inteligente con iluminación en los lados, RGB y Blanco Dinámico y regulable



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Blanco dinámico y RGB
- Luz principal y luz lateral

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Regulable
- Protocolo de red: WiFi
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700…6.500 K

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	32,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	180,000 mA
T. corriente entrante T_{h50}	350 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	5
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	8
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3150 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	4200 lm
Eficacia luminosa	98 lm/W
Temperatura de color	2700…6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable / RGB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	360 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	490,00 mm
Alto	95,00 mm
Peso del producto	3300,00 g

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



SMART WIFI ORBIS CLARIA

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.

Equipamiento / Accesorios

- Soporte de montaje incluido
- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	ORBIS
PDF	Installation guide	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
PDF	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI ORBIS
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI AND SUNATHOME

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075754775	Caja unitaria 1	137 mm x 537 mm x 538 mm	3682.00 g	39.58 dm^3
4058075754782	Embalaje de envío 3	555 mm x 435 mm x 560 mm	12587.00 g	135.20 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.