

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Reloj con luz nocturna e interruptor CCT



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Se puede mover fácilmente hacia donde se necesite la luz gracias a su funcionamiento por batería
- Iluminación flexible gracias a una gran variedad de opciones de montaje

Características del producto

- Versión Click-CCT: temperatura de color ajustable en tres pasos mediante pulsaciones repetidas
- La pantalla de tiempo y el anillo de iluminación se pueden encender y apagar por separado
- Disponible con temperatura de color: 2.700 K, 4.000 K, 6.500 K
- Batería recargable a través de un cable USB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,30 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	500,000 mA
Corriente de encendido IP	500 mA
T. corriente entrante T _{h50}	500 µs
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5 lm
Eficacia luminosa	16 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	90,00 mm
Ancho	48,40 mm
Alto	96,10 mm
Peso del producto	85,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Plug, USB
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	100 000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tipo de batería	iones de litio
Tamaño de la batería	Others
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Capacidad nominal de la batería	1000 mAh
Tiempo de carga de batería	4 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible
- Cable de carga USB
- Soporte

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	Declarations Of Conformity CE	NIGHTLUX CLOCK WHITE
	Declarations Of Conformity UKCA	LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757721	Blíster 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	130.00 g	1.50 dm³
4058075757738	Embalaje de envío 6	378 mm x 157 mm x 210 mm	1013.00 g	12.46 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.