



Halógenas aplicación industrial

14501 150W GX5.3 20V


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Base del casquillo	GX5.3	Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Posición de funcionamiento	S105 [s105]	Acabado del reflector	Reflector facetado
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	500 hora(s)	Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3150 K	Nombre de producto del pedido	DDL 150W 20V 24PK
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre completo del producto	14501 150W GX5.3 20V
Operativos y eléctricos		Full EOC	871150041061030
Consumo de energía	150 W	Código de pedido	41061030
Voltaje (nom.)	20 V	Código 12NC	923921419794
Voltaje (nom.)	20 V	Cantidad por paquete	1
Controles y regulación		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410610
Regulable	Sí	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500419002

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

