



### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	SDE
Compatibilidad de gama	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Extraíble
[I <sub>th</sub> ] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	43,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------