



UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP

UniFlood C Pro, 2725 lm, 50 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia sólida y única, con una forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro para exteriores es un proyector LED arquitectónico y rentable diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y su óptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes de dispersión y una opción de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad

- • Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Tensión de entrada	220 a 240 V
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	55 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80		
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido		
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente		
Datos técnicos de la luz			
Flujo luminoso	2.725 lm		
Color Code	830 Blanco cálido		
Driver incluido	Sí		
Lighting Technology	LED		
Marca CE	Marca CE		

UniFlood C Pro

Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	50 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP
Nombre completo del producto	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP
Full EOC	872016950448699
Código de pedido	50448699
Código 12NC	911401774663
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169504486
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8720169504486

Plano de dimensiones

