



# UniBar

## BCS342 36LED 30K 24V OC L30

UniBar, 480 lm, 7.5 W, Blanco cálido, Seguridad clase III

UniBar es una luminaria de visión directa LED lineal de tamaño delgado con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Lente dispersora de visión directa, intercableado para una conexión integral y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

### Datos del producto

Información general		Line Frequency	
Driver incluido	No		- Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	7,5 W
Marca CE	Marca CE	Factor de potencia (fracción)	0.9
Datos técnicos de la luz		Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Flujo luminoso	480 lm	Cable	2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	64 lm/W	Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Controles y regulación	
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Regulable	No
Tipo de cubierta óptica	Ópalo	Interfaz de control	-
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	24 CC V		

## Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Color de la carcasa	Plata
Longitud global	300 mm
Anchura global	57,2 mm
Altura global	60 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	60 x 57 x 300 mm

## Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Nombre completo del producto	BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Full EOC	871951453712599
Código de pedido	53712599
Código 12NC	911401704253
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514537125
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	32
Embalaje con código EAN/UPC	8719514537125

## Plano de dimensiones

