



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7S [R7s]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	2.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142,86 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	14 W
Corriente de lámpara (nom.)	75 mA
Equivalente de potencia	120 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,8
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	100 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Lineal


CorePro LED lineales R7S

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	397583
EyeComfort	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Nombre completo del producto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


Full EOC	871869671406500
Código de pedido	71406500
Código 12NC	929001353702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696714065
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696714072

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

