

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 WW DALI

REF 72061340-883



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 720 M4 de SIMON, rectangular de 1193x293 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada con una distinguida estética creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. Lúmenes disponibles 3600 lm para WW y consumo total de la luminaria de 28 W (eficiencia del sistema real 129 lm/W). CRI>80. Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio. Tensión de red 230 V AC 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. y L90>40.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 1193x293x60 mm. IP 44. Altura mínima de instalación: 120 mm. Peso de la luminaria 4.9 kg. Seguridad

Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

## MODELO

Modular luminaires

## ALCANCE

720

## APLICACIONES

General lighting

## MATERIAL DEL DIFUSOR


PMMA

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACION TECNICA

### ICONOS DE POTENCIA



### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### IP

IP44

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIONES (MM)

1195 x 295 x 60

PESO (KG)


4.9

## INFORMACIÓN LIGHTING


### ICONOS DE LUZ DE COLOR



### ICONOS DIFUSORES



### ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

82

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

LÚMENES (LM)

3600 lm

ÓPTICA

Translucent

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ICONOS DE INSTALACIÓN



### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120 mm

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Quick connector

## NORMATIVA

### ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO

5.52 KGM

EAN PRODUCTO

8421053124789

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

300 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1200 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.234 HLT

PESO BRUTO

5.52 KGM

EAN EMBALAJE  
8421053124789