

## Luminaria modular 726 60x60 Low Glare 5000K

REF 72670033-685



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular low glare 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio. Con la óptica Low Glare logramos disminuir el deslumbramiento y hace que sea la solución idónea para un entorno como puede ser las oficinas Equipo electrónico On-Off incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3100 lm / 3000K y 3200 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 88,8 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Modular luminaires

ALCANCE


726

APLICACIONES

General lighting , Office

## INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA




IP

IP20

## INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

L70 (°C)

36.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

90°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

88,88 lm/W

LÚMENES (LM)

3200 lm

ÓPTICA

Batwing 105°

CLASIFICACIÓN FOTBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


36 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ICONOS DE INSTALACIÓN



## NORMATIVA

### ICONOS DE NORMATIVA



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTO PRODUCTO

60 MMT

### ANCHO PRODUCTO

740 MMT

### PROFUNDO PRODUCTO

640 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

28416000 MMQ

PESO NETO

2.8 KGM

EAN PRODUCTO

8421053274507

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

60 MMT

ANCHO EMBALAJE

740 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

640 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

28416000 MMQ

PESO NETO

2.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053274507