

Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1.2 2C 1-10V

REF 78037133-884



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria estanca 780 de SIMON con tecnología LED SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con protección IP65 e IK08 y es perfecto para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos...etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Equipo electrónico 1-10V incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 4200lm / 4000K con un consumo total de la luminaria de 40W, eficiencia del sistema real hasta 105lm/W, CRI80. Tensión de red 220-240 Vac. Mantenimiento luminoso L70 > 54.000 h a 25°C Dimensiones luminaria 1200 x 57 x 57 mm Seguridad Fotobiológica grupo exento. Marcado CE

MODELO

Industrial luminaires

ALCANCE

780

APLICACIONES


Car park lighting , Industrial lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



ICONOS DE PROTECCIÓN



CLASIFICACIÓN IK

8

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP65

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

1200x57x57 mm

DIMENSIONES (MM)

1200 x 57 x 57

PESO (KG)


0.8

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR




ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

1-10 V

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

54.000 h a 25ª

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120º

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

LÚMENES (LM)

4200 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


40 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared / Suspendido

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.916 KGM

PESO BRUTO

0.916 KGM

EAN PRODUCTO

8421053225318

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

1250 MMT

ANCHO EMBALAJE

64 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

63 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

5040000 MMQ

PESO NETO

0.916 KGM

PESO BRUTO

1.188 KGM

EAN EMBALAJE

8421053225318