



Controles de cuadro

LFC7510 AmpLight Current

El control de cuadro del Grupo Philips permite la agrupación, supervisión y control remotos de diversas luminarias de exterior. Los clientes pueden controlar sus instalaciones de iluminación a través de una solución de cuadro modular reacondicionado en el cuadro eléctrico. Soporta un consumo energético optimizado y gestiona mejor los KPI. La solución ejecuta de forma autónoma tareas complejas basadas en las configuraciones. El controlador puede cambiar automáticamente entre diferentes soportes de comunicaciones disponibles para proporcionar comunicaciones estables y fiables a las aplicaciones Interact.

Advertencias y seguridad

- Consulte en el portal de documentación todos los documentos técnicos (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Consulte la banda LTE local aplicable antes de realizar un pedido para el controlador
- Sin certificación UL para el controlador y los módulos Gen3
- Actualización de pronóstico para Gen3 en la herramienta Koolog para garantizar la entrega a tiempo de los proyectos

Datos del producto

Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	LFC7510 AmpLight Current	Cantidad por paquete	1
Nombre completo del producto	LFC7510 AmpLight Current	EAN/UPC - Producto/Caja	8727900947502
Full EOC	872790094750200	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	60
Código de pedido	94750200	Embalaje con código EAN/UPC	8727900947519
Código 12NC	913700341103		

Controles de cuadro

Plano de dimensiones

