



CoreLine Estanca G2

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Valor de efecto estroboscópico (SVM)    | 1,6               |
| Color de la fuente de luz               | 840 blanco neutro |
| Tipo de óptica                          | Haz ancho         |
| Apertura del haz de luz de la luminaria | 105°              |
| Índice de deslumbramiento unificado CEN | 25                |

Operativos y eléctricos

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de entrada                        | 220-240 V                   |
| Line Frequency                            | 50 or 60 Hz                 |
| Corriente de arranque                     | 19 A                        |
| Tiempo de irrupción                       | 0.23 ms                     |
| Consumo de energía                        | 60 W                        |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.9                         |
| Conexión                                  | Conector push-in de 5 polos |
| Cable                                     | -                           |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 24                          |

Temperatura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +35 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Controles y regulación

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Regulable                                   | Sí                                             |
| Driver/unidad de alimentación/transformador | Controlador inalámbrico Interact Ready externo |
| Interfaz de control                         | Interruptor                                    |
| Flujo luminoso constante                    | No                                             |

Mecánicos y de carcasa

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Material de la carcasa                       | Polycarbonato     |
| Material del reflector                       | Acero             |
| Material óptico                              | Polycarbonato     |
| Material del cierre óptico/lente             | Polycarbonato     |
| Fixation material                            | Acero inoxidable  |
| Color de la carcasa                          | Gris              |
| Acabado de cierre óptico/lente               | Esmerilado        |
| Longitud global                              | 1.515 mm          |
| Anchura global                               | 80 mm             |
| Altura global                                | 76 mm             |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 76 x 80 x 1515 mm |

Aprobación y aplicación

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de entrada | IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Índice de protección frente a choque mecánico IK08 [5 J resistente al vandalismo] |                                                |
| Sustainability rating                                                             | -                                              |
| Clase de protección IEC                                                           | Seguridad clase I                              |
| Riesgo fotobiológico                                                              | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | +/-10%             |
| Cromaticidad inicial             | (0.38,0.38)SDCM<=3 |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10%             |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5 % |
| Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h                     | 80  |
| Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h                    | 70  |

Condiciones de aplicación

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C        |
| Nivel máximo de atenuación             | 10%          |
| Adecuado para conmutación aleatoria    | No aplicable |

Datos de producto

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Nombre completo del producto               | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Full EOC                                   | 871951496536200                    |
| Código de pedido                           | 96536200                           |
| Código 12NC                                | 910505103015                       |
| Cantidad por paquete                       | 1                                  |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514965362                      |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                                  |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514965362                      |

# CoreLine Estanca G2

## Plano de dimensiones

