


Hoja de características del producto

Especificaciones

CDStri Trifásico



A9C15913

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 DPN
Tipo De Producto O Componente	Contactador de cubierta de carga
Nombre Abreviado Del Equipo	CDS
Número De Canales	3
Tipo De Supervisión Y Control	Control de fase independiente
Número De Polos	3P

Complementario

Ajustes	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
Máxima Potencia Consumida En Va	12 VA
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	415 V AC - 15...10 % en 50/60 Hz
Corriente Nominal	15 A para circuito sin prioridad Ajustable de 5 a 90 A para circuito prioritario
Señalizaciones En Local	Indicación de cubierta de carga, estado 1 3 LED (amarillo)
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm Montaje en pared Montaje en panel
Pasos De 9 Mm	16
Conexiones - Terminales	Circuito sin prioridad, estado 1 terminal de tornillo2,5...10 mm² flexible Circuito sin prioridad, estado 1 terminal de tornillo2,5...10 mm² rígido Circuito prioritario, estado 1 terminal de tornillo10...35 mm² flexible Circuito prioritario, estado 1 terminal de tornillo10...50 mm² rígido
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Altura	77 mm
Ancho	144 mm
Profundidad	60 mm
Peso Del Producto	0,5 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Par De Apriete	Circuito sin prioridad: 2 N.m Circuito prioritario: 3,5 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm 13 mm

Entorno

Normas	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,7 cm
Paquete 1 Peso	509,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,65 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
 Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos	
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.