

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bloque de filtrado de bobina Acti9 iACTp 220-240 V CA

A9C15920

Principal

Gama	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar de protección contra sobretensión (2 circuitos)
Nombre Abreviado Del Equipo	iACTp
[Uc] Tensión De Circuito De Control	220...240 V CA 50/60 Hz

Complementario

Consumo De Mantenimiento En Va	3 VA
Tipo De Montaje	Fijo, a la izquierda del TI
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Categoría De Sobretensión	III
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V
Normas	IEC/EN 61095
Conexiones - Terminales	Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm² rígido Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5...2,5 mm² rígido Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5...2,5 mm² flexible con terminal Circuito de control, estado 1 clips amarillos
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	0,8 N.m
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti9 iCT +
Segmento De Mercado	Pequeños comercios Residencial
Código De Compatibilidad	IACTs

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...50 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	40...70 °C
--	------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 Ancho	6,7 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	64 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	9,5 cm
Paquete 2 Longitud	23 cm
Paquete 2 Peso	770 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,417 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos	

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.