

Hoja de características del producto

Especificaciones



iETL 1P 32A 230VCA 110VCC

A9C32836

Principal

Range Of Product	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Ampliación para relé de impulsos
Nombre Abreviado Del Equipo	iETL iTL 32
Aplicación Del Relé	Control remoto
Número De Polos	1P
Composición De Los Polos De Contacto	1 NA
[In] Corriente Nominal	32 A
Tipo De Red	AC

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	415 V AC 50/60 Hz
Tipo De Control	Maneta Mando a distancia
Tipo De Señal De Control	Impulso
Frecuencia De Conmutación	5 maniobras de conmutación/minuto
Duración Mínima Del Impulso	50 ms
Tipo De Control Remoto	Pulsador de paro luminoso 3 mA
Señalizaciones En Local	Indicación de encendido/apagado
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230...240 V CA 50/60 Hz 110 V DC
Potencia Entrada De Suministro	19 VA
Tipo De Montaje	Fijo, en el lado derecho del TL
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	60 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	84 mm
Color	Blanco
Durabilidad Eléctrica	AC-21, estado 1 50000 ciclos AC-22, estado 1 20000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel - <= 10 mm²

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iTL + iTL
Compatibilidad Del Producto	ITL 32A

Entorno

Normas	EN 669-1 EN 669-2-2
Nivel De Ruido	60 dB
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,4 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	120 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	1,021 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9,683 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas