

Hoja de características del producto

Especificaciones



Reflex iC60N 40A 4P C c/ Int Ti24

A9C65440

Principal

Función	Control Para corriente> 0,1 A
Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Reflex iC60
Nombre Abreviado Del Equipo	STD1000RL-DIN
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático de control integrado
Número De Polos	4P
Número De Polos Protegidos	4
Tipo De Red	AC
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Curva	C

Complementario

[In] Corriente Nominal	40 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Código De Poder De Corte	H
Capacidad De Corte	30 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 15 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Control remoto por impulso Botón ON/OFF Control remoto por mando continuo Maneta
Tipo De Señal De Control	Impulso Muy baja tensión sostenida Mantenido
Señalizaciones En Local	LED en rojo: fallo LED verde: dispositivo ON LED intermitente: dispositivo listo LED intermitente: recalentamiento del dispositivo LED intermitente: disparo del dispositivo
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230 V AC en 50/60 Hz

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	13
Altura	84 mm
Ancho	117 mm
Profundidad	77 mm
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	50000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-1, estado 1 50000 ciclos AC 50 Hz
Preparado Para Candado	Con candado
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Candado en posición OFF
Protección Contra Fugas A Tierra	Bloque independiente
Compatibilidad Del Producto	Con PLC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad Relativa	93 % en 40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,2 cm
Paquete 1 Longitud	16,5 cm
Paquete 1 Peso	880,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	12,454 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil