

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pulsador iPB 1NO simple gris

A9E18032

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iPC
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Nombre Abreviado Del Equipo	iPB
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementario

Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	20 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC
Tipo De Control	1 Pulsador gris
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 Clario Superior, estado 1 Librio Superior, estado 1 ProDis
Pasos De 9 Mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	71 mm
Color	Blanco
Durabilidad Eléctrica	AC-22, estado 1 30000 ciclos AC 50/60 Hz
Conexiones - Terminales	Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm² rígido Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm² flexible Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm² flexible con terminal Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm² rígido Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm² flexible Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	38,800 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,300 cm
Paquete 2 Peso	517,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,074 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas