

Hoja de características del producto

Especificaciones



Relé de control de intensidad; Acti9 iRCI; 1 A/C; 8 A; 230 V

A9E21181

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iRLI
Tipo De Producto O Componente	Reles de control
Nombre Abreviado Del Equipo	iRCI
Función	Relé de control de corriente
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A

Complementario

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	8 A en 250 V AC - tipo de cable: cos Phi = 1)
Señalizaciones En Local	Notifica la superación del umbral predeterminado LED rojo para avería LED verde para encendido
Tipo De Ajuste	Seleccionado por cableado, estado 1 rango de medición Conmutador, estado 1 sobreintensidad Conmutador, estado 1 intensidad baja
Umbral De Disparo	10...100 %
Rango De Entrada Analógica	1...10 A DC 0,15...1,5 A DC 1...10 A AC 0,15...1,5 A AC
Histéresis	5...50 %
Rango De Temporización	0.1...10 s
Error De Precisión	+/- 10 %
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230 V AC en 50/60 Hz
Consumo De Potencia En Va	3 VA
Disipación De Potencia En W	2 W
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	4
Altura	88,1 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	67 mm
Peso Del Producto	215 g
Color	Blanco

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel6 cable(s) 1,5 mm² rígido
-------------------------	---

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	243,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,959 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible

Rendimiento de los recursos

☒ Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

☒ Conforme Con Reach Sin Svhc

☒ Sin Metales Pesados Tóxicos

☒ Sin Mercurio

☒ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.