

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## STI 3P 500V.

A9N15656

### Principal

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gama                          | Acti9                    |
| Nombre Del Producto           | Acti 9 SW                |
| Tipo De Producto O Componente | Seccionador portafusible |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | STI                      |
| Número De Polos               | 3P                       |

### Complementario

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| [In] Corriente Nominal                        | 2 A                                            |
|                                               | 4 A                                            |
|                                               | 6 A                                            |
|                                               | 10 A                                           |
|                                               | 16 A                                           |
|                                               | 20 A                                           |
|                                               | 25 A                                           |
| Curva Del Fusible                             | GG                                             |
|                                               | AM                                             |
| Tamaño De Fusible                             | 10.3 x 38 mm                                   |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                | 500 V AC                                       |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento           | 500 V AC 50/60 Hz                              |
| Tipo De Montaje                               | Ajustable en clip                              |
| Soporte De Montaje                            | Carril DIN                                     |
| Pasos De 9 Mm                                 | 6                                              |
| Altura                                        | 81 mm                                          |
| Ancho                                         | 54 mm                                          |
| Profundidad                                   | 75 mm                                          |
| Color                                         | Blanco                                         |
| Conexiones - Terminales                       | Bornas tornillo1 cable(s) 0,75...10 mm² rígido |
|                                               | Bornas tornillo1 cable(s) 0,5...6 mm² flexible |
|                                               | Bornas tornillo2 cable(s) 0,75...4 mm² rígido  |
|                                               | Bornas tornillo2 cable(s) 0,5...6 mm² flexible |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 12 mm                                          |
| Par De Apriete                                | 2 N.m                                          |

### Entorno

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Normas                 | IEC EN 60947-3 |
|                        | IEC 60269-1/2  |
| Grado De Protección Ip | IP20           |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado De Contaminación                 | 3           |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -20...60 °C |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...80 °C |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 5,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 165,800 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 4         |
| Paquete 2 Altura                   | 8,500 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 9,500 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 22,500 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 709,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 48        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 8,925 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |