

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Quick Vigi iC60 2P 25A 300mA A

A9Q24225

### Principal

|                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                           | Acti 9                                                                                               |
| Tipo De Producto O Componente                  | Bloque Vigi                                                                                          |
| Nombre Abreviado Del Equipo                    | Vigi iC60                                                                                            |
| Número De Polos                                | 2P                                                                                                   |
| [In] Corriente Nominal                         | 25 A                                                                                                 |
| Sensibilidad De Fuga A Tierra                  | 300 mA                                                                                               |
| Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra | Instantáneo                                                                                          |
| Earth Leakage Protection Type                  | Tipo A                                                                                               |
| Tipo De Red                                    | AC                                                                                                   |
| Frecuencia De Red                              | 50/60 Hz                                                                                             |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                 | 230...415 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-1<br>230...415 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1 |
| Normas                                         | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                   |
| Pasos De 9 Mm                                  | 3                                                                                                    |

### Complementario

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ubicación Del Dispositivo En El Sistema                         | Salida                                       |
| Tecnología De Disparo Corriente Residual                        | Independiente de la tensión                  |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento                             | 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A          |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión                           | 6 kV acorde a En> 50 A                       |
| Compatibilidad De Gama                                          | Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO<br>Acti 9 Acti 9 SBI |
| Compatibilidad Del Producto                                     | Terminal                                     |
| Señalizaciones En Local                                         | Indicador de disparo                         |
| Tipo De Montaje                                                 | Ajustable en clip                            |
| Soporte De Montaje                                              | Carril DIN                                   |
| Conexión Eléctrica A Mcb                                        | Enchufable                                   |
| Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine | Inferior, estado 1 Sí                        |
| Altura                                                          | 91 mm                                        |
| Anchura                                                         | 27 mm                                        |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad                                   | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso Del Producto                             | 0,165 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conexiones - Terminales                       | Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² rígido sin terminal<br>Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm² flexible sin terminal<br>Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm² flexible con terminal |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 14 mm for Inferior connection                                                                                                                                                                                                                 |
| Par De Apriete                                | 2 N.m Inferior                                                                                                                                                                                                                                |

## Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado De Contaminación                 | 3 acorde a En> 50 A                                                               |
| Compatibilidad Electromagnética        | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a IEC 61009-1                        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C                                                                       |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,7 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 144,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 27       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 4,297 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                                  |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs          | Sí |
| ✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos |    |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |