

Hoja de características del producto

Especificaciones



ACTI9 IC40 COMB BUSBAR 1PN 24 MOD. 18MM



A9XPC624

Principal

Gama	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Peine de conexión
Tipo De Montaje	Horizontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Lines Description	1L + N
Length In 18 Mm Modules	24

Complementario

Número De Direcciones	24 vías N + 1 L
Poles Configuration For 1 Way	1 1P + N
Paso De Conexión	9 mm entre fase y neutro
Tipo De Conector	Diente
Distancia Entre Vías	18 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación Del Dispositivo	Recortado
Equipo Suministrado	end-pieces tooth covers
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	80 A en 40 °C
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC Fase/N
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V AC acorde a IEC 61439-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Ubicación De Montaje	Superior en terminales de tipo túnel
Pasos De 9 Mm	48
Altura	32 mm
Ancho	434 mm
Profundidad	27 mm
Peso Del Producto	180 g
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 iDPN (versión de China) Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 iDD40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Multi 9 Multi 9 NC100 Acti 9 Acti9 iC40 Acti 9 Acti9 iCV40 Acti 9 Vig iCG40 Acti 9 Acti9 iID40
------------------------	---

Entorno

Normas	EN/IEC 60439-1
Resistencia Al Fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60439-1
Grado De Protección Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,200 cm
Paquete 1 Ancho	2,700 cm
Paquete 1 Longitud	48,700 cm
Paquete 1 Peso	180,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	5,500 cm
Paquete 2 Ancho	52,000 cm
Paquete 2 Longitud	11,000 cm
Paquete 2 Peso	1,500 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	520
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	110,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas