

Hoja de características del producto

Especificaciones



Peine cuadro electrico bipolar Acti9



A9XPH212

Principal

Gama	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Peine de conexión
Tipo De Montaje	Horizontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Lines Description	1L + N
Length In 18 Mm Modules	12

Complementario

Número De Direcciones	6 vías N + 1 L
Poles Configuration For 1 Way	1 1P + N 1 2P
Paso De Conexión	18 mm
Tipo De Conector	Diente
Distancia Entre Vías	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación Del Dispositivo	Recortado
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	100 A en 40 °C
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	415 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC acorde a IEC 61439-2
Ubicación De Montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos De 9 Mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 iID40 Acti 9 Acti 9 iIG40 Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iT60 Multi 9 Multi 9 C60BP

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
--------	------------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia Al Fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado De Protección Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	21,400 cm
Paquete 1 Peso	79,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	6,200 cm
Paquete 2 Ancho	8,800 cm
Paquete 2 Longitud	24,800 cm
Paquete 2 Peso	460,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,821 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas