

Hoja de características del producto

Especificaciones



Acti9 Vigi iCG40 - bloque Vigi - 1P+N - 40A - 300mA - tipo A

A9Y71640

Principal

Gama	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Bloque Vigi
Nombre Abreviado Del Equipo	Vigi iCG40
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti9 iCG40
Número De Polos	1P + N
Posición De Neutro	Izquierda
[In] Corriente Nominal	40 A
Tipo De Red	AC
Sensibilidad De Fuga A Tierra	300 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo A
Certificaciones De Producto	CE
Etiquetas De Calidad	IMQ

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Entrada de grupo
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50/60 Hz
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente de la tensión
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a EN/IEC 61009-2-1
Señalizaciones En Local	Indicación de error
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Conexión Eléctrica A Mcb	Mediante tornillos
Pasos De 9 Mm	2
Altura	102,5 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	74 mm
Peso Del Producto	90 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	20000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel superior1...16 mm² rígido Terminal tipo túnel superior1...10 mm² flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm for superior connection
Par De Apriete	2 N.m superior

Entorno

Normas	EN/IEC 61009-2-1
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 61009-2-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	11,2 cm
Paquete 1 Peso	111,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,328 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas