

Hoja de características del producto

Especificaciones



PowerPact B CB, 20A, 2P, 600Y/
347V AC, 25kA at 600Y/347 UL,
Trmnl nuts

BJF26020

Principal

Gama	PowerPact
Nombre Del Producto	PowerPact B
Nombre Abreviado Del Equipo	BJ 020
Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático
Función	Para corriente> 0,1 A

Complementario

[In] Corriente Nominal	20 A
Number Of Poles	2P
Descripción De Polos Protegidos	2t
Tipo De Control	Maneta
Código De Poder De Corte	J
Capacidad De Corte	100 kA en 208/240 V AC 50/60 Hz acorde a UL 489 100 kA en 240 V AC 50/60 Hz acorde a UL 489 65 kA en 480/600 V AC 50/60 Hz acorde a UL 489 65 kA en 480 V AC 50/60 Hz acorde a UL 489 25 kA en 600Y/347 V AC 50/60 Hz acorde a UL 489 50 kA en 250 V corriente continua acorde a UL 489
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a UL 489
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ics] Poder De Corte En Servicio	100 kA en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 kA en 500...600 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 2,5 kA en 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 65 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 65 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a En> 50 A
Trip Unit Technology (*)	Térmico-magnéticoTM-D,
Continuous Current Rating	80 %
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V acorde a En> 50 A
Unidad De Control	TM-D
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a En> 50 A
Categoría De Empleo	Categoría A
Mechanical Durability	15000 ciclos acorde a IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Electrical Durability	10000 ciclos acorde a IEC 947-1 Annex K ed 5.2 en 440 V In
Paso De Conexión	27 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Calibre Awg	AWG 14...AWG 8 aluminio / cobre AWG 6...AWG 3/0 aluminio / cobre
Señalizaciones En Local	Presencia de contactos auxiliares, estado 1 bandera - tipo de cable: verde)
Modo De Montaje	Ajustable en clip - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm) Mediante tornillos - tipo de cable: placa)
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal nut, ON and OFF end ((*))
Par De Apriete	5 N.m para 2,5...16 mm² - tipo de cable: AWG 14...AWG 4) 9 N.m para 25...95 mm² - tipo de cable: AWG 3...AWG 3/0)
Número De Ranuras	1 ranura(s) para interruptor del auxiliar OF - tipo de cable: conexión) 1 ranura(s) para bobina de disparo MN o MX - tipo de cable: conexión)
Power Wire Stripping Length	20 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)
Pasos De 9 Mm	6
Altura	137 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	80 mm
Peso Del Producto	0,669 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Aplicación De Interruptor Automático	HACR rated ((*))

Entorno

Etiquetas De Calidad	CE
Normas	CSA C22.2 No 5 Sobrecarga Icu NMX J-266 EN/IEC 60947-5-1 GB 14048.2 UL 489
Certificaciones De Producto	UL IEC CCC Generador CSA NOM
Grado De Protección Ip	Tapa frontal, estado 1 IP40 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Grado De Contaminación	3 acorde a En> 40 A
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m sin disminución 5000 m con restricciones

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,096 cm
Paquete 1 Ancho	11,938 cm

Paquete 1 Longitud	20,574 cm
Paquete 1 Peso	680,4 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas