



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CONDUITS SOUTERRAINS POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS - AISCAN

REF.	TYPE	COMPOSITION	Ø EXT mm	TOL. mm	ÉPAISSEUR TUBE mm	TOLER. mm	ROULEAU m	Ø INT. ROU. mm	Ø EXT. ROU. mm	SÉQUENCE DES BOBINES	COUCHES	POIDS Kgr.		
MT40X2.4S	MONOTUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	2.4	+0.3 -0	500	1400	2000	8-8-8-8-8-8-8-4	9	150		
MT40X3S*	MONOTUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	3	+0.3 -0	500	1400	2000	8-8-8-8-8-8-8-4	9	175		
BT40X2.4S	BITUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	2.4	+0.3 -0	500	1400	2200	8-8-8-8-8-8-8-8	8	290		
BT40X3S*	BITUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	3	+0.3 -0	500	1400	2200	8-8-8-8-8-8-8-8	8	360		
TT40X2.4S	TRITUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	2.4	+0.3 -0	500	1400	2400	7-7-7-7-7-7-7-4	13	520		
TT40X3S*	TRITUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	3	+0.3 -0	500	1400	2400	7-7-7-7-7-7-7-4	13	590		
CT40X3S-150*	QUATRITUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	3	+0.3 -0	150	1400	2200	5-5-5-5-5-2	5	210		
CT40X3S-300*	QUATRITUBE	POLYOLÉFINE	40	+0.4 -0	3	+0.3 -0	300	1400	2300	10-10-10-10-10-10-10-10-5	6	420		
DATE D'ÉMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.												
2018/03	02	FT-TUB. TELEC.												

CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME UNE-EN 61386-24

TUBE AVEC SILICONE POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS

*Est conforme aux Iberdrola NI 52.95.20

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION: >450 N

RÉSISTANCE À L'IMPACT: 28 J

PLIABLE SI

RÉSIST. PRESSION INT. TUBE 3 mm. 10 atm.

RÉSIST. PRESSION INT. TUBE 2.4 mm. 6 atm.

COLOUR: VERT

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

Chaque rouleau est indicative de :

Type, nominale, nombre de mètres, la norme applicable, Marquage "CE",
Instructions pour la manutention et l'entreposage,
code à barres EAN-13, date, contrôler le nombre
et la chaîne de fabrication.

Le tube est marqué tous les 2 mètres avec un
code qui indique : marque, type et utilisation

ACCESSOIRES À UTILISER

TYPE "AISCAN-BUCT"



- COPIES NON CONTRÔLÉES. CES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR AISCAN SANS PRÉAVIS -