

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidad de control ComPacT NSX160 AC 3P3R 125A TMG

C163MG125

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama De Producto	ComPact NSX400...630
Tipo De Producto O Componente	Trip unit ((*))
Unidad De Control	TM-G
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Compatibilidad De Gama	Compact NS NSX160 Compact NS NSX160 DC
Función	Generador
Número De Polos	3P
Descripción De Polos Protegidos	3R
Funciones De Protección De Unidad De Control	LIG
Tipo De Protección	L : for protección contra sobrecarga (térmica) I : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Trip Unit Rating	125 A en 40 °C
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz 750 V corriente continua
Tipo De Red	AC Corriente continua
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fijo

Complementario

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Ajustable
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fijo
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s en 1,5 x In
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fijo
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	440 A
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin

Entorno

Normas	Icu
--------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II
Grado De Contaminación	3 acorde a En> 40 A
Grado De Protección Ip	IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	12 cm
Paquete 1 Peso	475 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	32 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	41 cm
Paquete 2 Peso	15200 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	384
Paquete 3 Altura	150 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	182400 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil