

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interrupor de Tiempo Anual 4 canales

CCT15940

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 ITG40
Nombre Abreviado Del Equipo	ITA
Tipo De Producto O Componente	Interrupor temporizado programable anualmente
Función	Edificios
Tipo De Batería	Litio
Número De Canales	4
Idioma De Usuario	Húngaro Noruego Español Francés Neerlandés Italiano Alemán Inglés Danés Portugués Sueco Rumano Checo Polaco Terminación
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Intensidad De Conmutación Máxima	10 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC en 50/60 Hz
Número De Entradas	2 entradas impulso y sostenido
Precisión	+/- 0.5 s/day 20 °C
Duración De Ciclo	24 horas + 7 días + año
Número Máximo De Conmutaciones	300
Duración Mínima Del Intervalo	1 s
Miembros Transversales	Programación de ciclos Programación manual o mediante software Programación impulsional Entrada externa para cancelación Posibilidad de sincronización de tiempo a través de antena Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo De Pantalla	LCD retroiluminada
Vida De La Batería	10 yr

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tiempo De Backup	Tiempo 10 años y programa de ahorro
Tipo De Ajuste	Código PIN Ausencia de función de vacaciones
Conexiones - Terminales	terminales de tornillo
Soporte De Montaje	carril DIN
Pasos De 9 Mm	8
Ancho	71,5 mm
Altura	90 mm
Profundidad	63 mm
Función	Pulso de programación
Ausencia De Vacaciones	Si
Conmutación De Tiempo	Automatico
Actualizado Por	GPS DCF77
Código De Compatibilidad	ITA
Segmento De Mercado	Pequeños comercios

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...55 °C
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,800 cm
Paquete 1 Longitud	12,500 cm
Paquete 1 Peso	381,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,025 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil