




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN CMCG (CANAL 80)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m)			EMBALAJE (metros)	
					VANO 1 m.	VANO 1,5 m.	VANO 2 m.		
AISCAN-CMCG-810	METÁLICO	GALVANIZADO EN CALIENTE	100	80	1300	1000	700	6	
AISCAN-CMCG-815	"	"	150	80	800	750	620	6	
AISCAN-CMCG-820	"	"	200	80	1200	980	900	6	
AISCAN-CMCG-830	"	"	300	80	720	650	580	6	
AISCAN-CMCG-840	"	"	400	80	1000	910	750	6	
AISCAN-CMCG-850	"	"	500	80	1100	990	790	6	
AISCAN-CMCG-860	"	"	600	80	850	790	820	6	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA							
2014/05	5	EP-CMCG 80							

CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMA IEC 61537:2007	
DESCRIPCIÓN:	CANAL METÁLICA CIEGA GALVANIZADA EN CALIENTE
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 5
NIVEL DE PERFORACIÓN:	CLASE A
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

OBSERVACIONES
SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.
ACCESORIOS
TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC) ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR) CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.