

Martillo ligero LXT®

DHR165RTJ

18V • SDS-PLUS • 16 mm • 1,3 J

Herramienta compacta para perforación de impacto y sin tensión

Martillo pequeño y ligero con mango antivibratorio, acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión. Rango de velocidad de 0 - 1 600 min⁻¹. Energía de impacto de 1,3 J y capacidad de perforación máxima de 16 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	400 W
Velocidad sin carga	0 - 1600 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5300 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	24 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	5 - 8 mm
Energía de impacto	1,3 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Freno eléctrico	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381813778

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

415486-9		838109-6	
Indicador de profundidad		MakPac (3) interior	
821551-8			
Maletín Makpac (3)			

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)		DC18RC	
Batería LXT®, 5,0 Ah		Cargador de baterías LXT®	

Accesorios opcionales

193472-7		198362-9	
Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm		Colector de polvo	
415486-9		821551-8	
Indicador de profundidad		Maletín Makpac (3)	
838109-6		D-16368	
MakPac (3) interior		Set de demolición para SDS-PLUS, 5	

OTROS

Despiece 