

Sierra de cadena LXT®

DUC122Z

18V • 5 m/s • 11,5 cm

Sierra de cadena con barra corta para parque y gestión forestal

Una sierra a batería con una velocidad de cadena de 5 m/s para trabajos ligeros. Su peso ligero y el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Adecuada para la poda de árboles y arbustos. Adecuada también para la construcción. Equipada con una barra corta de 4-1/2" y cadena sin herramientas y tensión de la barra. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|----------------------|
| Tensión LXT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 18 V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Depósito de aceite de cadena | 0,08 L |
| Max. Velocidad de la cadena (sin carga) | 5,0 m/s |
| Velocidad de la cadena a máx. Potencia | 5,0 m/s |
| Paso de cadena | 1/4 " |
| Calibre de la cadena | 1,3 mm |
| Tamaño de la barra | 115 (4-1/2") mm |
| Nivel de potencia sonora (L _{WA}) | 93 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 84,6 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 2 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | 4,3 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381676946

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158476-6
Barra guía



191G95-7
Cadena



416311-7
Cubierta protectora de cadena, 5" /



Accesorios opcionales

158476-6
Barra guía



191G95-7
Cadena



195595-7
Tubo de extensión



199897-3
Set de recipientes de aceite



953003060
Lima plana 150 mm



953030010
Conjunto porta lima con lima Rojo



953100090
Calibrador de cadena



D-70948
Juego de limas redondas y guías, Ø



D-72154
Set de calibrado 4,0 mm Ø



OTROS

Despiece

