

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 2000x1200x600 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia:

ENL20012060PO/DC

Características:

Tipo de producto:	Armario metálico autoportante enlazable IP55 (ENL)
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 2000x1200x600 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca doble simétrica
Tipo de cierre:	Doble cierre. Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta. Exterior inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	147,6
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044010489
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 2000x1200x600 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia: ENL20012060PO/DC



Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL20012060PODC.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL20012060PODC.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL20012060PODC.stp>

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 970x510 mm
Sujeción a pared: -
Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 1910x1110x510 mm
Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje ni paneles laterales.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.