

Atornillador

FS6300R

570 W • 0 – 6.000 min⁻¹

Atornillador fiable y de alta velocidad

Atornillador con un preciso interruptor de control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 6 000 min⁻¹. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador tiene un LED de luz. Cable desmontable de 15 m.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 6000 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	4 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	279 x 65 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W
Peso neto del producto	1,4 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El cable de alimentación puede conectarse y desconectarse

Código EAN 0088381600958

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

197025-4 Boquilla completa		699020-5 Cable de conexión de 4 m	
784261-7 Punta, PH2, 25 mm		784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"	

Accesorios opcionales

191L24-0 Set autoalimentado atornillado, 25-55		784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"	
---	---	--	---

OTROS

Despiece 