

Miniamoladora angular

GA4530R

720 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Miniamoladora con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora con función anti-restart para evitar el reinicio accidental e inesperado de la máquina para mejorar la seguridad. Carcasa del motor con una pequeña circunferencia de 179 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 - 2,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 130 x 108 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,5 m/s ²

Código EAN 0088381808507

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123098-1

Protector de disco 115 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



224415-9

Arandela centradora



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80927

Disco abrasivo 115 x 6 mm, A36P,



Accesorios opcionales

153504-2

Empuñadura completa



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



195239-9

Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



199709-0

Protector de disco 115 mm



224415-9

Arandela centradora



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



A-80927

Disco abrasivo 115 x 6 mm, A36P,



B-13085

Disco de diamante 115 mm, Comet,



OTROS

Despiece

