

Amoladora recta

GD0602

400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

Amoladora recta con interruptor de seguridad en la parte inferior

Amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm y un interruptor deslizante. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	400 W
Velocidad sin carga	25000 min ⁻¹
Max. Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	38 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{pA})	75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	264 x 82 x 82 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

Código EAN 0088381097109

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763668-0
Tuerca de apriete



763670-3
casquillo cónico 6 mm



781039-9
Llave fija 13



Accesorios opcionales

192985-5
Asa lateral



741614-3
Muela, 19 x 19 x 6 mm



763668-0
Tuerca de apriete



763669-8
Casquillo cónico 3 mm



763670-3
casquillo cónico 6 mm



763671-1
Casquillo cónico 8 mm



781039-9
Llave fija 13



B-52750
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



OTROS

Despiece

