

Hoja de características del producto

Especificaciones



Fusible del desconector del interruptor, TeSys GS, 4 P, 250 A, tipo de fusible DIN, tamaño 1

GS2NG4

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys GS
Nombre Abreviado Del Equipo	GS2N
Tipo De Producto O Componente	Interruptor-seccionador portafusible
Número De Polos	4P
Descripción De Polos Protegidos	4t
Tipo Y Composición De Contactos	4 NA
[Ith] Corriente Térmica Convencional	250 A (at 40 °C)
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	200 A en 440 V 2 polos en serie por fase DC-23A 200 A en 440 V 2 polos en serie por fase DC-23B 250 A en 400 V AC-23A 250 A en 400 V AC-23B 250 A en 500 V AC-23A 250 A en 500 V AC-23B 250 A en 690 V AC-23A 250 A en 690 V AC-23B
Tipo De Fusible	DIN
Tamaño De Fusible	1
Tipo De Red	Corriente continua AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Tipo De Maneta Rotactiva	Lateral izquierdo externo
Soporte De Montaje	Placa
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	132 kW en 400 V 160 kW en 500 V 220 kW en 690 V
Humano-Centralita Interfaz	2500 A en 400 V AC-23B
Capacidad De Corte	2000 A en 400 V - tipo de cable: AC-23B)
Resistencia A Los Cortocircuit	40 kA
Durabilidad Mecánica	10000 ciclos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Eléctrica	1000 ciclos AC-23A 1000 ciclos AC-23B 200 ciclos DC-23A 200 ciclos DC-23B
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación, estado 1 barras32 mm² Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados95...240 mm²
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	80 kA en 400 V con protección por fusibles gG
Par De Apriete	Circuito de alimentación, estado 1 25 N.m

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubierta de terminal)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia Al Fuego	850 °C cubierta de fusibles acorde a IEC 60695-2-1 960 °C cuerpo acorde a IEC 60695-2-1
Altura	195 mm
Ancho	294 mm
Profundidad	146 mm
Peso Del Producto	4,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,0 cm
Paquete 1 Ancho	21,5 cm
Paquete 1 Longitud	34,0 cm
Paquete 1 Peso	4,537 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	9,93 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)