

Hoja de características del producto

Especificaciones



Fusible del desconector del interruptor, TeSys GS, 3P, 1250A, tipo de fusible DIN, tamaño 4

GS2V3

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys GS
Nombre Abreviado Del Equipo	GS2V
Tipo De Producto O Componente	Interruptor-seccionador portafusible
Número De Polos	3P
Descripción De Polos Protegidos	3t
Tipo Y Composición De Contactos	3 NO
[Ith] Corriente Térmica Convencional	1250 A (at 40 °C)
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	1000 A en 440 V 2 polos en serie por fase DC-23A 1000 A en 440 V 2 polos en serie por fase DC-23B 630 A en 690 V AC-23A 630 A en 690 V AC-23B 1000 A en 440 V AC-23A 1000 A en 440 V AC-23B 800 A en 500 V AC-23A 800 A en 500 V AC-23B
Tipo De Fusible	DIN
Tamaño De Fusible	4
Tipo De Red	AC Corriente continua
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Tipo De Maneta Rotactiva	Frontal directo Lateral izquierdo derecho Frontal externo
Soporte De Montaje	Placa
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	12 kV
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	400 kW en 690 V 475 kW en 690 V 560 kW en 400 V 560 kW en 500 V
Capacidad De Corte	110 W
Humano-Centralita Interfaz	10000 A en 400 V AC-23B
Capacidad De Corte	8000 A en 400 V - tipo de cable: AC-23B)
Resistencia A Los Cortocircuit	90 kA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Mecánica	5000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	100 ciclos DC-23A 100 ciclos DC-23B 500 ciclos AC-23A 500 ciclos AC-23B
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación, estado 1 barras80 mm² Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados 4 cable(s) 185 mm²
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	100 kA en 400 V con protección por fusibles gG
Par De Apriete	Circuito de alimentación, estado 1 44 N.m

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubierta de terminal)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia Al Fuego	850 °C cubierta de fusibles acorde a IEC 60695-2-1 960 °C cuerpo acorde a IEC 60695-2-1
Altura	355 mm
Ancho	442 mm
Profundidad	289 mm
Peso Del Producto	25 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	51,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	80,000 cm
Paquete 1 Peso	40,960 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Conforme Con Reach Sin Svhc	
	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias