






Los cargadores de pared I-CON son soluciones JOINON pensadas y diseñadas para integrarse en contextos privados y semipúblicos de acuerdo con la norma internacional IEC 61851-1 ed. 3. Se caracterizan por un diseño elegante y compacto, por la funcionalidad especial de "recarga con una sola mano" y la presencia de la toma antivandálica, el grado IP55 combinado con una resistencia mecánica certificada IK10, la conectividad completa combinada con la aplicación dedicada JOINON para una gestión y control completos y fáciles de la carga, la gestión inteligente de las cargas y la energía producida por cualquier panel fotovoltaico incluso en Master/Slave y diferentes posibilidades de instalación: pared, empotrable o suelo.

|                                                |                         |                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ENTRADA</b>                                 |                         | - Núm. de base/conector (Tipo) | 1 (Tipo 2, anti-vandálica, con obturador)       |
| Regletas                                       | 3 x 10 mm²              | Activación de carga            | Gestión remota, a través de OCPP 1.6J           |
| Corriente nominal                              | 32 A                    | Interfaz humana                | LED RGB                                         |
| Potencia total                                 | 7.4 Kilovatio           | Conectividad                   | LAN                                             |
| <b>SALIDA</b>                                  |                         | - <b>DATOS MECÁNICOS</b>       | -                                               |
| Tensión nominal                                | 230 V                   | Montaje e instalación          | Montaje en pared (montaje en suelo con soporte) |
| Corriente suministrada (máx.)                  | 32 A                    | Color                          | Gris oscuro                                     |
| Corriente máxima                               | 7.4 Kilovatio           | Material                       | Termoplástico (origen postindustrial)           |
| Protección magnetotérmica                      | Actualmente no presente | Tratamientos externos          | No                                              |
| Tipo de protección diferencial                 | Actualmente no presente | Grado de protección            | IP55                                            |
| Contador de energía                            | Sí (conformidad MID)    | Resistencia a impactos         | IK10                                            |
| Comprobación de fugas de CC                    | Sí                      | Temperatura de uso             | -25 +50 °C                                      |
| Reinicio automático de protecciones eléctricas | Actualmente no presente | Personalizaciones              | Sí (parte delantera)                            |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### MARCAS/APROBACIONES

