Martillo demoledor

HM0871C

1.100 W • para SDS-MAX • 8,1 J

Eficiente martillo demoledor con sistema anti-vibración

Eficiente martillo demoledor. Compatible con brocas para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1.100W y la energía de impacto de 7,6J proporcionan una eficiente eliminación de material. Velocidad de impacto ajustable: 1.100-2.650 min-1. Tecnología AVT para baja vibración.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1100 W
Impactos por minuto (IPM)	1100 - 2650 min^{-1}
Energía de impacto	8,1 J
Cable de alimentación	5,0 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	79 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado con empuñadura lateral tipo D	12,8 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s^2
Peso sin cable	5,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	466 x 116 x 230 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381605335

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194683-7
Bote de aceite, 100 ml

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

134909-5
Mango lateral de la broca

135332-7
Empuñadura 36

824904-0
Maletín PVC

443122-7
Paño de limpieza

Accesorios opcionales

134909-5
Mango lateral de la broca

135332-7
Empuñadura 36

194683-7
Bote de aceite, 100 ml

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

199143-4
Accesorio de extracción de polvo

824904-0
Maletín PVC

P-03947
Base de bujarda para SDS-MAX, 60 x

P-16237
Puntero para SDS-MAX, 280 mm

P-16271
Cincel para SDS-MAX, 25 x 400 mm

P-16302
Espátula hexagonal para SDS-MAX,

P-16346
Espátula dentada para SDS-MAX, 38

P-17027
Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS

OTROS

Despiece